

КАНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ФВП для прямоугольных каналов (карманный)

ФВП - 300x150

① ②

① **ФВП** - фильтр воздушный для прямоугольных каналов

② **300x150** - типоразмер, мм



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фильтры ФВП предназначены для установки на горизонтальных и вертикальных участках воздухопроводов для очистки воздуха в системах вентиляции промышленного назначения и системах вентиляции жилых и офисных помещений.

В зависимости от классов очистки, фильтры карманные ФВК могут использоваться как предфильтр для грубой очистки воздуха (G3-G4), так и осуществлять тонкую очистку воздуха (F5-F9). Контроль засоренности фильтра осуществляется с использованием в составе автоматизации датчиков перепада давления.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ быстрый и лёгкий монтаж
- ✓ возможность использовать фильтрующие кассеты разного класса очистки воздуха.



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и крышка фильтров ФВП изготовлены из оцинкованной стали. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздухопроводов или деталей систем вентиляции. В корпус фильтра вставлена сменная кассета с фильтрующим материалом, выполненным в виде карманов (мешков). Карман может иметь длину 300мм\600мм\900мм, в зависимости от длины корпуса фильтра.



ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Наименование	Типоразмер, мм
Фильтр ФВП	300x150
Фильтр ФВП	400x200
Фильтр ФВП	500x250
Фильтр ФВП	500x300
Фильтр ФВП	600x300
Фильтр ФВП	600x350
Фильтр ФВП	700x400
Фильтр ФВП	800x500
Фильтр ФВП	900x500



ОБОРУДОВАНИЕ
для прямоугольных
каналов

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360

КАНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ФВПу для прямоугольных каналов (панельный)



ФВПу - 300x150

- ① **ФВПу** - фильтр воздушный для прямоугольных каналов укороченного исполнения
- ② **300x150** - типоразмер, мм



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фильтры ФВПу предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для помещений различного назначения бытовых, административных и промышленных зданий. Контроль засоренности фильтра осуществляется с использованием в составе автоматизации датчиков перепада давления.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Гофрированная фильтр-кассета имеет более развернутую фильтрующую поверхность, что позволяет увеличивать производительность, пылеемкость и срок службы.
- ✓ Уменьшенные размеры корпуса фильтра позволяют существенно экономить место в системе вентиляции.



КОНСТРУКЦИЯ


Корпус фильтров ФВПу изготовлен из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять фильтр-кассету. Корпус снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий элемент уложен в виде гофр, опирается со стороны входа воздуха на сетку гофрированной формы. Фильтрующий материал состоит из синтетического волокна и имеет класс очистки G3-G4.



ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Наименование	Типоразмер, мм
Фильтр ФВПу	300x150
Фильтр ФВПу	400x200
Фильтр ФВПу	500x250
Фильтр ФВПу	500x300
Фильтр ФВПу	600x300
Фильтр ФВПу	600x350
Фильтр ФВПу	700x400
Фильтр ФВПу	800x500
Фильтр ФВПу	900x500
Фильтр ФВПу	1000x500


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84