

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ

ВКп - 200x100

① ②

- ① **ВКп** - воздушный клапан для прямоугольных каналов
② **200x100** - типоразмер, мм



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Воздушные клапаны прямоугольного сечения применяются для регулировки потока воздуха в блоке кондиционирования или в блоке вентиляционных каналов.

Воздушные алюминиевые клапаны устанавливаются в приточно-вытяжных системах вентиляции как промышленного, так и бытового назначения.



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ

- ✓ с ручным управлением (РУ)
- ✓ с площадкой под электропривод
- ✓ с электроприводом

Корпус и заслонки воздушных клапанов изготавливаются из алюминиевого профиля. Узлы вращения выполнены из полиамида.

Для наиболее плотного прилегания друг к другу, в положении «закрыто», примыкание створок выполнено в форме замкового соединения, также они оснащаются специальными уплотнительными резинками. Управление воздушным клапаном осуществляется либо вручную с помощью рукоятки, либо с помощью электрического привода (в зависимости от исполнения).

Также воздушный клапан ВКп может быть изготовлен с периметральным обогревом и обогревом лопаток.



ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ

**Возможно изготовление по индивидуальным размерам*

Наименование	Типоразмер, мм	Длина L, мм
Воздушный клапан	200x100	125
Воздушный клапан	300x150	125
Воздушный клапан	400x200	125
Воздушный клапан	500x250	125
Воздушный клапан	600x300	125
Воздушный клапан	700x400	125
Воздушный клапан	800x500	125
Воздушный клапан	1000x500	125



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Диапазон рабочей температуры составляет от -50 до +80 С.

Температура эксплуатации клапанов, оснащенных электроприводами, соответствует температуре эксплуатации, заявленной фирмой-производителем для данного электропривода.

